

Изготавливаем оборудование для производства упаковочной тары из гофрокартона.

- Гарантия качества, сервисное и гарантийное обслуживание.
- Оборудование спроектировано и изготовлено в соответствии с ГОСТ стандартами.
- Доступные цены !

МАШИНА ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ СПОТТЕР СП-1

Машина для вырубки 3-х пазов и формирование клапана для сборки (склейки или сшивки) стандартных 4-х клапанных гофрокоробов.



Машина предназначена для выполнения завершающей операции по изготовлению высечки 4-х клапанной коробки. Она производит вырубку 3-х пазов и формирование клапана для сборки (склейки или сшивки) коробки.

Машина выполнена в виде 3-х ножевых высечек для формирования пазов и 1 широкого ножа для формирования клапана. Ножи имеют возможность перемещения вдоль рамы, что позволяет устанавливать между ними необходимые расстояния и таким образом формировать заданную высечку. Требуемая глубина высечки устанавливается фиксацией упора на заданном расстоянии. Заготовка подается в зону высечки и выводится из нее в тот момент, когда ножи находятся в верхнем положении.

Комплектация:

- ножи для вырубки пазов шириной 8÷10 мм (опция, оговаривается при заказе).
- три узких ножа для формирования пазов
- один широкий нож для формирования клапана



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная ширина заготовок: 2500 (мм)

Ширина вырубаемых пазов: 8 (мм)

Минимальное расстояние между пазами: 100 (мм)

Глубина вырубаемых пазов: 365 (мм)

Производительность: 12 (циклов/мин)

(при этом можно высекать до 2-х листов гофрокартона одновременно глубиной до 320 мм.)

Питание: 3x330 В, 50 Гц

Потребляемая мощность: 1,5 (кВт)

Габаритные размеры: 3200x900x1550 (мм)

Масса: 1100 (кг)

Оборудование изготовляемое нашим предприятием имеет гарантию 12 месяцев.

Предприятие АРНИТА - Проектирование, производство, сервисное обслуживание оборудования для изготовления гофротары

Россия, 236009, г. Калининград, ул. 4-я Большая Окружная, 35.

телефоны: +7 (4012) 573219 +7 (4012) 595025 +7 (4012) 595027

[WWW]: ARNITA.COM [E-MAIL]: CONTACT@ARNITA.COM