

МАШИНА ФАЛЬЦЕВАЛЬНО-СКЛЕИВАЮЩАЯ СК-1М (eng. Corrugated board box gluer SK-1M)

Станок для фальцовки и склейки стандартных 4-х клапанных коробок из гофрированного картона, работает в полуавтоматическом режиме и обслуживается двумя операторами.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подача заготовки ручная по одной штуке

После подачи заготовки оператором, станок автоматически выполняет следующие операции:

- регулируемое нанесение клея (подача клея - перистальтическим насосом)
- фальцовка
- склеивание в плоском и сложенном виде
- подбивка (выравнивание) сложенной коробки
- счет количества коробов в пачке, высота пачки не более 190 мм
- транспортирование стопки с заданным количеством коробов

Станок способен склеивать коробки из любого многослойного картона

Рекомендуемый клей - водорастворимый типа ПВА

Направление гофр заготовки и направление её движения должны совпадать



КОМПЛЕКТНОСТЬ

Модуль фальцовки и склейки

Узел накопителя и формарования пачки

Узел транспортировки пачки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность; 800 - 1500 коробов/час

Скорость перемещения склеиваемого короба: 16 м/мин

Минимальный размер заготовки склеиваемых коробов (LxB): 450x800 мм

Максимальный размер заготовки склеиваемых коробов (LxB): 1000x2500 мм

Толщина гофрокартона: от 1,5 до 7 мм

Габаритные размеры (LxBxH): 4600x2150x2050 мм

Масса: 900 кг

Потребляемая мощность: не более 2,3 кВт

Питание машины осуществляется от 3-х фазной сети переменного тока напряжением 380 В частоты 50 Гц с заземляющей шиной.



Изготовитель оборудования для производства упаковочной тары из гофрокартона.

- Гарантия качества, сервисное и гарантийное обслуживание 12 месяцев.
- Оборудование спроектировано и изготовлено в соответствии с ГОСТ стандартами.
- Доступные цены !



Предприятие АРНИТА тел.: ☎7 [4012] 573219 ☎7 [4012] 595025
РФ, 236009, г. Калининград тел.: ☎7 [4012] 595027
ул. 4-я Большая Окружная, 35 [E-MAIL]: CONTACT@ARNITA.COM
[WWW]: ARNITA.COM