



МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ АРНИТА
236029, ОБЛ. КАПИНИНГРАДСКАЯ,
Г. КАПИНИНГРАД, УП БОЛЬШАЯ ОКРУЖНАЯ 4-Я, ДОМ 35

тел.: +7 (4012) 573219
моб.: +7 906 238 87 45
[E-MAIL]: CONTACT@ARNITA.COM
[WWW]: ARNITA.COM

Производитель оборудования для изготовления тары и упаковки из гофрированного картона.
- Гарантия качества, сервисное и гарантийное обслуживание.
- Оборудование спроектировано и изготовлено в соответствии с ГОСТ стандартами.

МАШИНА ФЛЕКСОГРАФИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ ФП-10

Станок флексографической печати предназначен для нанесения многоцветного изображения на листах гофрированного картона и микрогофрокартона. Водорастворимая флексо краска переносится на запечатываемый материал с помощью полимерного флексо клише, которое крепиться на печатном цилиндре.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Загрузочный стол с цепной подачей материала, который укладывается на стол загрузки оператором по одной штуке.
- Позиционирование по задней кромке материала.
- Модульная конструкция на рельсовой основе до 4-х печатных секций, которые отстыковываются друг от друга для удобства наладки и установки флексо клише.
- Печать сверху.
- Вакуумно-транспортная система обеспечивает надежное перемещение материала между печатными секциями.
- Подача краски осуществляется перистальтическим насосом (без вспенивания краски) по замкнутой магистрали на валы красящего узла. Эта же магистраль используется и промывки красящего узла, магистралей и флексо клише.
- Печатный цилиндр изготовлен с учетом применения креплений на монтажных планках фирмы HIRSCH Art.440 LO, Art.820 LO с использованием монтажных натяжных лент.

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

- Загрузочный стол с устройством для цепной подачи материала.
- Печатные секции.
- Накопитель на приема напечатанных заготовок.
- Вентиляторы с воздуховодами для вакуумно-транспортной системы.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТЕХ. ПАРАМЕТРЫ	ФП-10/1100/1	ФП-10/1100/2	ФП-10/1100/3	ФП-10/1100/4
Количество печатных секций	1	2	3	4
Толщина листа материала	1 – 9 мм			
Поле печати	920x1100 мм			
Толщина флексо клише	3,94 мм			
Толщина полного пакета флексо клише	4,35 мм			
Кинематическая производительность	До 2000 циклов/час			
Линиатура анилоксового вала	80 линий /см			
Питание	3-х фазное, 380В 50Гц с заземляющей шиной (4 ÷ 6 мм ²)			
Габаритные размеры в рабочем режиме	2770x1650x1350 мм	3250x1650x1350 мм	3700x1650x1350 мм	4150x1650x1350 мм
Потребляемая мощность	3,9 кВт	6,1 кВт	8,3 кВт	10,5 кВт
Масса	~900 кг	1600 кг	2200 кг	2800 кг